

Intensificador de presión SERIE 25

0,82 l por minuto

- Diseñada para intensificar los sistemas de baja presión hasta 700 bares
 - Bomba de dos velocidades para un rápido avance del vástago
 - Diseñada para funcionar con sistemas externos de aceite hidráulico
 - Funcionamiento con montaje en cualquier posición
 - Su diseño permite el uso en sistemas de centro abierto o cerrado
 - Válvula selectora de puerto de doble presión de salida (modelos DUP)
 - Válvula de alivio de seguridad para alta presión
 - Asa de transporte para mejor portabilidad
 - Se suministra con acoplamientos rápidos adecuados para la presión
- Las bombas de potencia de la Serie 25 representan un innovador concepto que genera presiones de hasta 700 bares para el accionamiento de herramientas de alta presión.
 - El aceite procedente de una fuente externa, como un camión o tractor, se intensifica hasta un máximo de 700 bares.
 - La baja presión procedente de la fuente se hace pasar por la bomba de potencia para un rápido avance del vástago.
 - Estas bombas de potencia compactas y ligeras no poseen depósitos. Las unidades pueden utilizarse en cualquier posición en sistemas hidráulicos de centro abierto o cerrado (acumulador).



Serie 25

BOMBAS

Nº pedido	Presión de salida (bares)	Presión de entrada (bares)	Caudal de entrada (mín.-máx.) – (l /min)	Anchura general (mm)	Longitud general (mm)	Altura general (mm)	Peso (kg)
25-OM-DUP[10/10]-C 25-OA-DUP[10/10]-C	700	70-140	10 - 21*	292	205	216	16
25-OM-[10]-C 25-OA-[10]-C	700	70-140	10 - 21*	298	205	216	15
Suministro de aceite							
				Baja presión		Alta presión	
				10 – 21 l/min.		0,8 l/min.	

* Caudales basados en 21 l/min a 70 bares con aceite de calidad 180 SSU a 37,8 °C

ACCESORIOS PARA BOMBAS

Página 104

ACCESORIOS HIDRÁULICOS

Página 110