

# ESPECIFICACIONES

## Registrador grafico de temperatura CHINO

Código: 40006

El registrador de temperatura Chino de 12 canales es un equipo básico, con una muy buena relación calidad precio, una alternativa analógica a los registradores digitales. El registrador de temperatura Chino está diseñado pensando en los procesos de tratamiento térmico de soldadura, registra señales de entrada de termopares tipo K. Montado en el interior de una robusta carcasa de acero, es una solución diseñada y construida para resistir las condiciones habituales de los trabajos en campo. Cada señal de entrada, se imprime de forma individual en el gráfico utilizando un sistema de impresión multicolor, para la identificación clara de cada termopar. Para la supervisión del proceso de registro, en cualquier condición de luz ambiental, el nivel de iluminación tanto de la zona de impresión como de la escala puede ser ajustado por el operador.

### Características:

- Escala estándar de 0 - 1200 °C
- Otras escalas disponibles bajo pedido
- Fácil acceso a la fuente de alimentación y a los interruptores de configuración de la unidad gráfica
- La velocidad de avance del papel seleccionable 12.5, 25, 50 75, 100 o 150 mm por hora
- Avance rápido del papel (manual)
- Advertencia de recarga, visible en el gráfico

### Ventajas:

- Facilidad de operación
- Confiable
- Bajo mantenimiento
- Fácil de calibrar



<b>Especificaciones</b>
<b>Alimentación (entrada)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensión de alimentación : 110 V/ 240 V a.c</li> <li>• Frecuencia: 50Hz/60Hz</li> <li>• Potencia: 24 VA</li> </ul>
<b>Entorno de trabajo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura ambiente : -10°C hasta 50°C</li> <li>• Humedad : 30% hasta 90% RH</li> </ul>
<b>Otros datos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papel ancho : 180mm</li> <li>• Precisión: +/- 0.5% de la señal escaneada</li> <li>• Dead brand : 0.1% de la señal escaneada</li> <li>• Balanceo: 2 segundos (50Hz)</li> <li>• Papel longitud : 20 metros</li> <li>• Canales de entrada: 12</li> <li>• Intervalo de impresión : 5 segundos</li> <li>• Tinta : 12 colores</li> <li>• Peso: 17.2kg</li> <li>• Iluminación : 3 x L.E.D.'s</li> </ul>

CE