

MINI GATOS "SIDEWINDER"

Gatos de Cuerda Lateral
5-20 Ton

EL MINI GATO DE CUERDA LATERAL COMPACTO CABE EN LA PALMA DE LA MANO Y TIENE UNA FUERZA DE ELEVACIÓN DE 5, 10 Y 20 TON.



ASME B30.1



- La altura retraída de tan sólo 29/16" para el gato más pequeño y de 51/8" para el de 20 ton, le permite introducirlo en las grietas más pequeñas.
- Los gatos funcionan horizontal o verticalmente. La manivela funciona acorde con la base para facilitar su uso en espacios reducidos.

- Los usos de este magnífico pequeño gato, que no puede faltar en ninguna caja de herramientas, están limitados sólo por la imaginación. Puede utilizarse como gato o como cuña. Utilícelo para convertir un extractor de engranajes mecánico (la capacidad del extractor debe coincidir con la del gato) en un extractor hidráulico. Utilícelo vertical u horizontalmente con holgura limitada.



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Cap. ton	Carrera (pulg.)	Número de Pedido	Altura Mín. Retraído (pulg.)	Altura Máx. (pulg.)	Nº Carreras de Bombas hasta Ext. el Pistón 25 mm	Diám. Soporte (pulg.)	Tamaño Base Diám. (pulg.)	Long. Manivela Bomba (pulg.)	Esfuerzo Manivela a Cap. Nominal (lbs)	Manivela de Transporte	Peso (lbs)
5	3/4	9105A	2 1/2	3 3/8	30	1 9/64	2 29/32 diám.	9 7/16	57	No	4,2
5	1 1/2	9205A	3 1/2	5 1/8	38	1 9/64	2 29/32 diám.	9 7/16	57	No	5,3
10	1 3/16	9210A	4 3/4	5 7/8	36	2 21/32	4 21/64 diám.	17 21/64	62	No	12,1
20	1 3/16	9220A	5 1/8	6 5/16	46	2 5/64	4 23/32 diám.	23 13/16	77	No	17,6

* Consulte los pesos de envío en la lista de precios actualizada.